

SCHÖNOX SEB

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Produkto identifikatorius
Gaminio pavadinimas
Gaminio apibūdinimas

SCHÖNOX SEB
Skiedinys

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Santrauka / išvada: dar neparuošta.

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas / tiekėjas

SCHÖNOX GmbH
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Vokietija

Asmens, atsakingo už šį SDL, el. paštas
Pagalbos telefono numeris

Tel. +49 (0)2547-910-0
Faks. +49 (0)2547-910-101
El. p. info@schoenox.com
p. Hericks
kristin.hericks@akzonobel.com
+49-170-2255126

Nacionalinė konsultacinė įstaiga / Apsinuodijimų centras

Vokietija
Austrija
Šveicarija

+49 (0)30 192 40 (Poison Center Berlin)
+43 (0) 1 406 43 43 (VIZ)
+41 (0) 44 251 51 51 (STIZ)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Gaminio apibrėžtis

Mišinys

Produktas pagal 1999/45/EB direktyvą ir jos priedus klasifikuojamas kaip pavojingas.

Klasifikacija

Xi; R41, R37/38

Pavojai žmonių sveikatai

Gali smarkiai pažeisti akis. Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

Ženklavimo elementai

Pavojaus simbolis (-iai)



Pavojaus pobūdis
Rizikos frazės

Dirginanti
R41 Gali smarkiai pažeisti akis.
R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

Saugos frazės

S2 Saugoti nuo vaikų.
S22 Neįkvėpti dulkių.
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.
S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Papildomi ženklavimo elementai

S37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
Netaikoma

Kiti pavojai
Kiti pavojai, kurie nėra nurodyti klasifikacijoje

Šią medžiagą tvarkant ir / arba naudojant gali kilti dulkių, kurios gali sukelti mechaninį akių, odos, nosies ir gerklės sudirginimą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiaga / mišinys
Cheminis apibūdinimas

Mišinys
Cementas su sumažintu chromatų kiekiu pagal REACH, mineraliniai užpildai ir priedai.

Komponento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija		
			67/548/EEB	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)	Tipas
Cementas, portlandcementis, cheminės medžiagos	EB: 266-043-4 CAS: 65997-15-1	50 - 100	Xi; R41, R37/38	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335i	[1] [2]
Cementas, aliuminio oksidas, cheminės medžiagos	EB: 266-045-5 CAS: 65997-16-2	2,5 - 10	Xi; R41, R37/38	Neklasifikuojama.	[1]
Kalcio sulfatas	EB: 231-900-3 CAS: 7778-18-9	2,5 - 10	Neklasifikuojama.	Neklasifikuojama.	[2]
Kalcio diformiatas	EB: 208-863-7 CAS: 544-17-2	1 - 2,5	Xi; R41	Eye Dam. 1, H318	[1]

Tipas [1] Medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai
[2] Medžiagos, kurioms nustatytos ribinės poveikio darbo aplinkoje vertės.
[3] Medžiagos, atitinkančios PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.
[4] Medžiagos, atitinkančios vPvB (labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą.
Jei yra nustatytos ribinės poveikio darbo aplinkoje vertės, jos nurodytos 8 skirsnyje.
Visas aukščiau nurodytų R frazių arba H teiginių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Visais atvejais, jei dėl ko nors abejojama, arba jei simptomai neišnyksta, reikia kreiptis į gydytoją. Niekada nieko nedėti į burną be sąmonės esančiam žmogui. Jei nukentėjusysis praradęs sąmonę, paguldyti jį taip, kad neuždustų, ir kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Patikrinti, ar yra, ir išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant ne mažiau

Įkvėpus	kaip 15 minučių skalauti akis tekančiu vandeniu, vokus laikant atmerktus. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Perkelti nukentėjusį į gryną orą. Nukentėjusį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba dūsta, reikia atlikti dirbtinį kvėpavimą, arba parengtas darbuotojas turi jam duoti kvėpuoti deguonimi.
Patekus ant odos	Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Gerai nuplauti odą vandeniu su muilu arba naudoti tinkamą prausiklį. NENAUDOTI tirpiklių ar skiediklių.
Prarijus	Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę. Nukentėjusį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Neskatinėti vėmimo.
Pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės	Negalima imtis jokių veiksmų, keliančių riziką žmonėms, arba be tinkamo pasirengimo. Pagalbą teikiančiam asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna į burną.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekus į akis	Smarkiai dirgina akis. Gali smarkiai pažeisti akis.
Įkvėpus	Dirgina kvėpavimo sistemą.
Patekus ant odos	Dirgina odą.
Prarijus	Dirgina burną, gerklę ir skrandį.

Per didelio poveikio požymiai / simptomai

Patekus į akis	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: skausmas arba dirginimas, ašarotekis, paraudimas.
Įkvėpus	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: kvėpavimo takų sudirginimas, kosulys.
Patekus ant odos	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: sudirginimas, paraudimas.
Prarijus	Konkrečių duomenų nėra.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Gydyti pagal simptomus. Jei nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė didelį gaminio kiekį, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo specialistą.
--------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės	
Tinkamos gesinimo priemonės	Naudoti esamam gaisrui gesinti tinkamas gesinimo medžiagas. Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putas, CO ₂ , milteliai, vandens aerosolis.
Netinkamos gesinimo priemonės	Nežinoma
Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai	
Pavojai, kuriuos gali sukelti medžiaga ar mišinys	Degant rūksta tiršti juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.
Pavojingi terminio skilimo	Gali susidaryti šie skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies

produktai dioksidas, dūmai, azoto oksidai.

Patarimai ugniagesiams
Specialūs ugniagesių
prevenciniai veiksmai

Kilus gaisrui nedelsiant atskirkite įvykio vietą evakuodami visus netoliese esančius asmenis. Negalima imtis jokių veiksmų, keliančių riziką žmonėms, arba be tinkamo pasirengimo.

Specialios ugniagesių
saugos priemonės

Ugniagesiai turi dirbti su tinkama apsaugos įranga ir naudoti uždara kvėpavimo aparatą (SCBA) su visiškai veidą uždengiančia kauke su teigiamu slėgiu. Ugniagesių apranga (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines), atitinkanti Europos standartą EN 469, užtikrina bazinį apsaugos lygį avarių su cheminėmis medžiagomis atveju.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos
darbuotojams
Pagalbos teikėjams

Pašalinti užsidegimo šaltinius ir užtikrinti pakankamą ventilaciją. Vengti įkvėpti garų arba aerozolio. Žr. 7 ir 8 dalyse nurodytas apsaugos priemones.

Aplinkosauginės
atsargumo priemonės

Jei išpylimui sutvarkyti reikalinga speciali apranga, skaitykite 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamus ir netinkamus audinius. Papildomos informacijos apie higienos priemones taip pat pateikta 8 skirsnyje.

Gaminio sulaikymo ir
valymo procedūros bei
priemonės

Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. Jei gaminys užteršė ežerą, upę ar kanalizacijos vandenį, laikantis vietinių reikalavimų, informuoti apie tai atitinkamas valdžios institucijas.

Nuorodos į kitus skirsnius

Išsipylusį gaminį sulaikyti ir surinkti naudojant nedegias sugeriančias medžiagas, pvz., smėlį, žemes, vermikulitą arba diatomitines žemes, ir sudėti į utilizavimui skirtų gaminių talpyklą laikantis vietinių reikalavimų (žr. 13 dalį). Geriausia valyti valikliu. Vengti naudoti tirpiklius.

Žr. 1 skirsnyje pateiktą kontaktinę informaciją, kur kreiptis nelaimingo įvykio atveju.

Žr. 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas asmens apsaugos priemones.

Žr. 13 skirsnyje pateiktą papildomą informaciją apie atliekų tvarkymą.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Dėl poveikio scenarijuje (-uose) pateiktų konkretaus naudojimo duomenų, žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Apsaugos priemonės

Naudoti tinkamas asmeninės saugos priemones (žr. 8 skirsnyje).

Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar ant drabužių. Nenuryti. Vengti įkvėpti dulkių. Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui. Jei ventilacija nepakankama, naudoti tinkamą respiratorių. Laikyti originalioje talpykloje arba kitoje tinkamoje talpykloje, pagamintoje iš suderinamos medžiagos; kai gaminys nenaudojamas, talpykla turi būti sandariai uždaryta. Tuščiose talpyklose lieka gaminio likučių, todėl jos gali būti pavojingos. Nenaudoti talpyklų pakartotinai.

Patarimai dėl bendros
darbo higienos

Šios medžiagos naudojimo, sandėliavimo ir apdirbimo vietose draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Darbuotojai prieš valgydami, gerdami ar rūkydami turi nusiplauti rankas ir veidą. Nusivilkti

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rekomendacijos dėl konkretaus galutinio naudojimo

užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas zonas. Papildomos informacijos apie higienos priemones taip pat pateikta 8 skirsnyje. Sandėliuoti laikantis vietinių taisyklių. Laikyti originalioje talpykloje, apsaugotoje nuo tiesioginės saulės šviesos, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skirsnį), maisto ir gėrimų. Iki pradėdant naudoti talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Atidarytos talpyklos turi būti sandariai uždaromos ir, kad gaminyje neišbėgtų, laikomos vertikaliai.
Nėra

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens sauga

Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Dėl poveikio scenarijuje (-uose) pateiktų konkretaus naudojimo duomenų, žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis.

**Kontrolės parametrai
Profesinio poveikio ribinės vertės**

Komponento pavadinimas
Cementas,
portlandcementis, cheminės
medžiagos

Ribinės poveikio vertės
TRGS900 AGW (Vokietija, 8/2010).
TWA: 5 mg/m³ 8 valandos. Pavidalas: įkvepiamos dulkės.

Kalcio sulfatas

TRGS900 AGW (Vokietija, 8/2010).
TWA: 6 mg/m³ 8 valandos. Pavidalas: alveolinė frakcija.

Kalcio sulfatas

GKV_MAK (Austrija, 9/2007).
TWA: 5 mg/m³ 8 valandos. Pavidalas: galima įkvėpti frakcija.
PEAK: 10 mg/m³, 2 kartai per pamainą, 60 min. Pavidalas: galima įkvėpti frakcija.

Bendros ribinės poveikio darbo aplinkoje vertės visoms dulkioms: 10 mg/m³ įkvepiamai frakcijai; 3 mg/m³ alveolinei frakcijai.

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Jei šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms yra nustatytos ribinės poveikio vertės, gali būti reikalinga žmonių, darbo vietos oro ir biologinė stebėseną siekiant įvertinti, ar ventilacija arba kitos kontrolės priemonės yra efektyvios, ir ar reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Turi būti atsižvelgta į Europos standartą EN 689 dėl poveikio įkvepiant chemines medžiagas vertinimo metodų ir nacionalinius norminius dokumentus dėl pavojingų medžiagų nustatymo metodų.

Išvestinės poveikį sukeliančios vertės (DEL)

DEL nežinomos.

Prognozuojama koncentracija aplinkoje (PEC)

PEC nežinoma.

**Poveikio kontrolė
Tinkamos techninės
valdymo priemonės**

Užtikrinti tinkamą ventilaciją. Kur tai praktiškai pagrįsta, ventilaciją reikia užtikrinti naudojant vietinę ištraukiamąją ventilaciją ir gerą bendrą oro ištraukimą. Jei užtikrinti mažesnei už ribinę dalelių ir garų koncentracijai to nepakanka, naudoti tinkamas kvėpavimo takų

apsaugos priemonės.

Sausai šlifuojant, pjaunant dujomis ir / arba virinant sausą paviršių gali kilti dulkės ir / arba rūkti pavojingi dūmai. Jeigu poveikio neįmanoma išvengti naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, turi būti naudojamos tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Po cheminių medžiagų naudojimo, prieš valgant, rūkant ir naudojantis tualetu bei darbo pabaigoje kruopščiai nusiplauti plaštakas, dilbius ir veidą. Nusivilkti užterštus drabužius ir juos išskalbti prieš naudojant kitą kartą.

Akių / veido apsauga

Naudoti akių apsaugos priemonės, skirtas apsisaugoti nuo skysčių purslų.

Rankų apsauga

Dirbant su cheminiais produktais, jei įvertinus pavojų tai būtina, visą laiką turi būti dėvimos atsparios chemikalams, nelaidžios pirštinės, tenkinančios aprobuotus standartus. 4–8 val. (prasiskverbimo laikas): nitrilo pirštinės.

Bendrovės rekomenduojamos – pagamintos „KCL GmbH“, Vokietija: pirštinių tipas: DERMATRIL 740; sluoksnio storis: 0,11 mm; metodas: DIN EN 374.

Odos apsauga

Darbuotojai turi vilkėti antistatinius drabužius, pagamintus iš natūralaus pluošto arba aukštai temperatūrai atsparaus sintetinio pluošto.

Atsižvelgiant į atliekamą darbą ir esamą pavojų reikia pasirinkti tinkamą avalynę ir visas kitas papildomas odos apsaugos priemones, kurios prieš naudojant šį gaminį turi būti patvirtintos specialisto.

Apsauginiai kremai gali padėti, kad produktas neveiktų odos, tačiau jų negalima naudoti, jei produkto ant odos jau pateko.

Kvėpavimo takų apsauga

Respiratorių reikia rinktis atsižvelgiant į žinomą arba numanomą koncentraciją, produkto pavojų ir pasirinkto respiratoriaus saugaus darbo ribines vertes. Rekomenduojama: vienkartinė nuo sveikatai žalingų dalelių sauganti kaukė (FFP2).

Poveikio aplinkai kontrolė

Jokios specialios priemonės nereikalingos. Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną	Kieta [Milteliai]
Spalva	Pilka
Kvapą	Specifinis [Silpnas]
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nenustatyta
pH	Nėra
Lydimosi / užšalimo temperatūra	Nėra
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nėra
Pliūpsnio temperatūra	[Gaminys nepalaiko degimo]
Garavimo greitis	Nenustatyta
Degumas (kieta medžiaga, dujos)	Nenustatyta
Degimo trukmė	Nenustatyta
Degimo greitis	Nenustatyta

Sprogumo ribos	Duomenų nėra.
Garų slėgis	Nenustatyta
Garų tankis	Nenustatyta
Tankis	0,89 g/cm ³ [20 °C]
Tirpumas	Nėra
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo	Nenustatyta
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nėra
Skilimo temperatūra	Nenustatyta
Klampa	Nėra
Sprogumo savybės	Nenustatyta
Oksidacinės savybės	Nenustatyta
Kita informacija	Papildomos informacijos nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

Reaktingumas	Nėra jokių konkrečių su šiuo gaminiu ar jo sudedamosiomis dalimis susijusių reaktingumo bandymų duomenų.
Cheminis stabilumas	Rekomenduojamomis laikymo ir darbo sąlygomis gaminys stabilus (žr. 7 dalį).
Pavojingų reakcijų galimybė	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
Vengtinės sąlygos	Konkrečių duomenų nėra.
Nesuderinamos medžiagos	Kad neprasidėtų stipri egzoterminė reakcija, laikyti atokiai nuo: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų ir stiprių rūgščių.
Pavojingi skilimo produktai	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingi skilimo produktai nesusidaro.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Informacija apie toksikologinį poveikį

Duomenų apie patį preparatą nėra. Preparatas pagal 1999/45/EB direktyvą ir jos priedus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

Ūmus toksiškumas Nėra

Komponento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Dozė	Poveikis
kalcio diformiatas	LD50 oralinė	Žiurkės	2 560 mg/kg	–

Dirginimas / ėsdinimas Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.

Komponento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Įvertis	Poveikis	Pastabos
------------------------	------------	-------	---------	----------	----------

Išleidimo data: 2012.02.17 7/12

kalcio diformiatas	Akys – vidutinis dirgiklis	Triušiai	–	24 val. 100 miligramų	–
--------------------	----------------------------	----------	---	-----------------------	---

Jautrinimas	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.
Mutageniškumas	Nėra
Kancerogeniškumas	Nėra
Toksiškumas reprodukcijai	Nėra
Teratogeniškumas	Nėra

Galimas ūmus poveikis sveikatai ir informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Patekus į akis	Smarkiai dirgina akis. Gali smarkiai pažeisti akis.
Įkvėpus	Dirgina kvėpavimo sistemą.
Patekus ant odos	Dirgina odą.
Prarijus	Dirgina burną, gerklę ir skrandį.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekus į akis	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: skausmas arba dirginimas, ašarotekis, paraudimas.
Įkvėpus	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: kvėpavimo takų sudirginimas, kosulys.
Patekus ant odos	Gali pasireikšti šie neigiami simptomai: sudirginimas, paraudimas.
Prarijus	Konkrečių duomenų nėra.

Uždelstas ir ūmus poveikis, taip pat lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio pasekmės
Vertinimas

Remiantis mūsų duomenų baze, poveikis nežinomas.

Kita informacija

Bendra informacija	Pakartotinai arba ilgą laiką įkvėpiamos dulkės gali sukelti lėtinį kvėpavimo takų sudirginimą.
Kancerogeniškumas	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.
Mutageniškumas	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.
Teratogeniškumas	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.
Poveikis vystymuisi	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.
Poveikis vaisingumui	Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas

Duomenų apie patį preparatą nėra.
Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Preparatas buvo įvertintas naudojant standartinį pavojingų medžiagų direktyvos 1999/45/EB metodą ir nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

Komponento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
------------------------	------------	-------	----------

Kalcio sulfatas	Ūminė EC50 3200000 µg/L gélame vandenyje	Dumbliai – <i>Navicula seminulum</i>	96 val.
	Ūminė LC50 >1910000 µg/L gélame vandenyje	Vėžiagyviai – <i>Ceriodaphnia dubia</i> – <24 val.	48 val.
	Ūminė LC50 >1970000 µg/L gélame vandenyje	Žuvys – <i>Pimephales promelas</i> – nuo 1 iki 7 dienų	96 val.
	Nuolatinė nestebimo poveikio koncentracija 360 mg/L gélame vandenyje	Dafnijos – <i>Daphnia magna</i> – mailius – <24 val.	3 sav.

Vertinimas Nėra

Patvarumas ir skaidomumas

Vertinimas Nėra

Bioakumuliacijos potencialas

Komponento pavadinimas	LogP _{ow}	BCF	Potencialas
Kalcio diformiatas	-2.47	–	mažas

Judrumas dirvožemyje

Dirvos / vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc}) Nenustatyta

Judrumas Duomenų apie patį preparatą nėra.

PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos) ir vPvB (labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos) vertinimo rezultatai

PBT Netaikoma

vPvB Netaikoma

Kitas nepageidaujamas poveikis Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Dėl poveikio scenarijuje (-uose) pateiktų konkretaus naudojimo duomenų, žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis. Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. Atliekos turi būti tvarkomos laikantis valstybinių ir vietinių taisyklių.

Atliekų tvarkymo metodai

Tvarkymo metodai

Šio gaminio, jo tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų atliekų tvarkymas visais atvejais turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo norminius aktus bei visus vietinės valdžios reikalavimus. Gaminių likučius ir neperdirbamus produktus atiduoti tvarkyti licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei.

Tuščios pakuotės turi būti perdirbamos. Atliekos gali būti deginamos arba užkasamos tik kai jas perdirbti yra neįmanoma.

Pavojingos atliekos

Gamintojo turimomis žiniomis, šis gaminys nelaikomas ES direktyvos 91/689/EEB apibrėžtomis pavojingomis atliekomis.

Europos atliekų katalogas

Šio gaminio, kai jis šalinamas kaip atliekos, klasifikacija pagal

Išleidimo data: 2012.02.17 9/12

(EWC)

Europos atliekų katalogą:
17 01 07 betono, plytų, plytelių ir keramikos mišiniai, nepriklausantys grupei 17 01 06.

Specialūs įspėjimai

Jei gaminyje sumaišomas su kitomis atliekomis, šis kodas gali negaliooti. Jei gaminyje sumaišomas su kitomis atliekomis, turi būti priskirtas atitinkamas kodas. Papildomos informacijos kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymą prižiūrinčią valdžios instituciją.
Ši medžiaga ir jos talpykla turi būti šalinamos saugiai. Rūpestingai tvarkyti ištuštintas, bet neišvalytas ir neišskalautas talpyklas. Tuščiose talpyklose ir jų įdėkluose gali būti gaminių likučių. Vengti išsipylusios medžiagos pasklidimo, nutekėjimo ir patekimo į dirvą, vandens telkinius, drenažo ir kanalizacijos sistemas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID	IMDG	IATA
JT numeris	Neregamentuojama	Neregamentuojama	Neregamentuojama
Teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
Klasės	-	-	-
Etiketė			
Pakuotės grupė	-	-	-
Pavojai aplinkai	Ne.	Ne.	Ne.
Papildoma informacija	-	-	-

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Medžiagai ar mišiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas. Sąrašas medžiagų, kurioms reikalingas leidimas
Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos XVII priedas. Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai.

Sąrašas nėra nei vienos sudedamosios dalies.

Netaikoma

Nacionaliniai reikalavimai
Biocidinių produktų direktyva
Sandėliavimo kodas

Netaikoma

Nėra

Išleidimo data: 2012.02.17

10/12

Potvarkis dėl pavojingų įvykių	Netaikoma
Pavojingumo vandeniui klasė	1 Priedas Nr. 4
Organiniai halogenų junginiai (AOX)	Duomenų nėra.
Lakiųjų medžiagų kiekis (Šveicarija)	Leistinas
Papildoma informacija	
GIS KODAS	ZP1 – Cementinis gaminy su sumažintu chromatų kiekiu (Cr6+ < 2 ppm).
EMI KODAS	- / -
Cheminės saugos vertinimas	Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai	ATE = Ūmaus toksiškumo įvertis CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008] DNEL = išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EUH teiginys = CLP pavojaus teiginys PNEC = Prognozuojama neveiki koncentracija RRN = REACH registracijos numeris
--------------------------------	--

Procedūra, naudota nustatyti klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija	Patvirtinimas
Skin Irrit. 2, H315	Skaičiavimų metodas
Eye Dam. 1, H318	Skaičiavimų metodas
STOT SE 3, H335i	Skaičiavimų metodas

Visas H teiginių tekstas	H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H335i Gali dirginti kvėpavimo takus.
---------------------------------	--

Visas klasifikacijų tekstas [CLP/GHS]	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335i	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS / AKIŲ SUDIRGINIMAS, 1 kategorija ODOS ĖSDINIMAS / DIRGINIMAS, 2 kategorija SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI (PO VIENKARTINIO POVEIKIO) ĮKVĖPIMAS [Kvėpavimo takų sudirginimas] – 3 kategorija
--	---	---

Visas R frazių tekstas	R41 Gali smarkiai pažeisti akis. R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.
-------------------------------	--

Visas klasifikacijų tekstas [DSD/DPD]	Xi Dirginanti
--	---------------

Spausdinimo data 2012.02.17
Išleidimo data 2012.02.17
Redakcija 3

▣ Šis ženklas nurodo duomenis, kurie pasikeitė lyginant su ankstesne versija.

TIK PROFESIONALAMS.

SVARBI PASTABA. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra išsami; ji pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir galiojančia teisine reglamentacija. Kiekvienas asmuo, naudojantis šį gaminį bet kokiam kitam tikslui, nei nurodytas techninių duomenų lape, prieš tai negavęs rašytinio mūsų patvirtinimo dėl gaminio tinkamumo šiam konkrečiam tikslui, yra pats atsakingas už visą su tuo susijusią riziką. Visada paties vartotojo atsakomybė yra imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi vietinių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų. Jei yra galimybė, visada perskaitykite gaminio Saugos duomenų lapą ir Techninių duomenų lapą. Visi mūsų patarimai arba teiginiai apie gaminį (šiame duomenų lape ir kitur) yra teisingi remiantis visomis mūsų žiniomis, tačiau mes nekontroliuojame paviršiaus kokybės ir sąlygų, taip pat daugybės kitų veiksnių, turinčių įtakos gaminio naudojimui. Todėl, išskyrus tuos atvejus, kai mes raštu tai patvirtiname, mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl gaminio savybių ar bet kokių nuostolių ir žalos, kurių priežastis yra šio gaminio naudojimas. Visiems mūsų tiekiamiems gaminiams ir duodamoms techninėms rekomendacijoms taikomos mūsų standartinės pardavimo sąlygos. Prašykite šio dokumento kopijos ir įdėmiai jį perskaitykite. Šiame duomenų lape pateikta informacija retkarčiais keičiama dėl įgytos naujos patirties ir nuolatinio gaminių tobulinimo politikos. Prieš naudodamas gaminį vartotojas turi pats įsitikinti, ar turi naujausią šio duomenų lapo redakciją. Šiame duomenų lape paminėti prekių ženklai yra „Akzo Nobel“ prekių ženklai arba „Akzo Nobel“ turi jų licencijas.

SCHÖNOX GmbH, Postbox 1140, D-48713 Rosendahl // <http://www.schoenox.de>